

通士达

安全充电专家

通士达

产品参数

产品型号		TSD-DC320/1000-KJ	TSD-DC360/1000-KJ	TSD-DC400/1000-KJ
电气特性	输入线电压	380V±15%		
	输入电压类型	三相交流(三相五线制)		
	输入频率	50~60Hz		
	输出电压	200~1000VDC		
	单路输出电流	250A	300A	300A
	输出功率	320kW	360kW	400kW
	稳压精度	≤0.5%		
	稳流精度	≤0.5%		
	波纹系数	≤0.5%		
	平均效率	≥94% (50%及以上负载)		
	功率因数	≥0.99 (50%及以上负载)		
	过压保护	500V		
	欠压保护	260V		
	绝缘耐压	2500VAC (1min无绝缘击穿和闪络)		
	绝缘保护	带绝缘检测, 绝缘电阻≥20MΩ(测试电压1000VDC)		
外观结构	浪涌保护	L-N:2000V, L-GND/N-GND:4000V		
	过温保护	75℃		
	待机功耗	50W		
	主体尺寸	1850mm×900mm×800mm (高×宽×厚)		
	安装方式	落地式		
人机交互	充电枪线长度	7m		
	充电枪数	双枪		
	冷却方式	风冷		
	屏幕	7英寸LCD彩屏		
	触控	触摸按钮		
工作环境	启动方式	刷卡充电/扫码充电/VIN码充电		
	充电模式	均充/轮充		
	通讯方式	以太网/4G		
	工作温度	-20℃~+50℃		
	存储温度	-35℃~+55℃		
	工作湿度	5%~95%RH无凝露		
	防护等级	IP54		
	工作海拔	<2000m		
	噪音控制	≤70dB		

通士达充电桩

重卡充电桩
320kW/360kW/400kW

- 

刷卡充电
- 

扫码充电

应用场景

重卡场站、公交场站、物流园区、高速服务区等场景

- 

双枪同充
支持双枪同充, 充电效率翻倍
- 

智能交互, 高效方便
小程序/APP控制, 轻松掌握状态
OTA升级, 优化体验
- 

多重保护 安全无忧
过流、欠压、过压、绝缘、过温、
接地、防雷、防水、短路
- 

超强适应 放心使用
整机IP54防护等级,
-20~+50℃工作环境,
无惧恶劣气候, 放心使用
- 

多种启动 简单便捷
刷卡充电、扫码充电、VIN码充电,
适应不同场景
- 

实时数据 一目了然
实时查看充电状态,
轻松掌握充电进度

