

通士达

通士达充电桩

7kW交流充电桩 家用版



应用场景
家充场景

安全充电专家

通士达



智慧预约 经济高效

预约充电，享谷时电价，
省心省钱



智能交互 高效方便

远程启停，实时控制
OTA升级，优化体验



超强适应 放心使用

整机IP65防护等级，
-20至+50度工作环境，
无惧恶劣气候，放心使用



多重保护 安全无忧

过流、欠压、过压、绝缘、过温、
接地、防雷、防水、短路



多种启动 简单便捷

即插即充、刷卡(选配)、扫码
适应不同场景



灵活安装 融入环境

壁挂式和立柱式，灵活安装

产品参数

产品型号		TSEA1P/32ACN-HZ
电气特性	输入电压	AC220V±15%
	输入频率	50Hz
	输出电流	32A
	输出功率	7kW
	过压保护	265V
	欠压保护	175V
	过流保护	35.2A (额定电流的1.1倍)
	漏电保护	A+6mA
	浪涌保护	L-N:2000V, L-GND/N-GND:4000V
	过温保护	85°C
	待机功耗	<5W
外观结构	主体尺寸	326mm×247mm×97mm (高×宽×厚)
	安装方式	壁挂式, 立柱式 (立柱选配)
	充电枪线长度	5m
	充电枪数	单枪
人机交互	启动方式	刷卡(选配)/小程序/即插即充
	通讯方式	WIFI/蓝牙
	前端应用	小程序
工作环境	工作温度	-20°C~+50°C
	存储温度	-40°C~+70°C
	工作湿度	5%~95%RH无凝露
	防护等级	IP65
	抗冲击等级	IK08 (屏幕除外)
	工作海拔	<2000m